



Anteojos de seguridad

3M 2600/2601 y 3M 2600/2601AF

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°:1

Fecha : 10/05/06

Hoja Técnica

Descripción

La gama de anteojos de seguridad 3M™ Serie 2600 consiste en un conjunto de protectores oculares que ofrece protección en un gran número de aplicaciones.

Características principales

- Resistencia al impacto de partículas a baja velocidad
- Comodidad para tiempos de uso prolongados.
- Protección frente a radiación UV.
- Tratamiento anti-empañante (modelos 2600AF y 2601AF), que resulta especialmente útil en ritmos de trabajo elevados.
- Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los oculares y una mejora en la visión.
- Anteojos livianos de diseño clásico.
- Longitud de patillas ajustables.
- Opción de ocular transparente o ahumado adecuado a diferentes ambientes de trabajo

Normativa

Estos anteojos han sido ensayados con respecto a las Normas IRAM 3630-2:1998 (Protectores oculares: métodos de ensayo no ópticos) y 3630-3:1999 (Protectores oculares: métodos de ensayo ópticos) (Protección Ocular de los Ojos - Requisitos) y cumplen los siguientes requisitos:

- Estabilidad frente a altas temperaturas.
- Determinación de la potencia óptica esférica, astigmática y prismática.
- Determinación de la transmitancia luminosa.
- Evaluación de la calidad del material y de la superficie.
- Resistencia al impacto de baja velocidad.

El ensayo de determinación del Haze fue evaluado según la norma ANSI Z87.1-2003.

Los ensayos fueron realizados por el INTI Centro de Física y Metrología

Aplicaciones

Los anteojos de seguridad 3M pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones:

- Fabricación en general.
- Agricultura.
- Industria y talleres de automóviles.
- Laboratorios.
- Construcción.
- Trabajos con madera.
- Pintura y decoración.



Anteojos de seguridad

3M 2600/2601 y 3M 2600/2601AF

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°:1

Fecha : 10/05/06

Hoja Técnica

Materiales:

Ocular: policarbonato.

Patillas: nylon.

Montura: nylon.

Puente nasal: policarbonato.

Presentaciones disponibles

Caja conteniendo 70 pares de anteojos en sobre individual .

Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa y dejarse secar a temperatura ambiente. Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares.

No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Consultar con 3M para cualquier pregunta relacionada con selección de producto.

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad .

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE:

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.