



Especificación Técnica Nº:	DPS22125	Rev. 1	Foto Ilustrativa
Modelo	Descripción		
DPS22125	Guante Látex Rugoso "Mondongo" dorso ventilado puño tejido		



Instrucciones de uso:

- * Consulte con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- * Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- * Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.
- * Los niveles obtenidos en los ensayos están realizados sobre la palma del guante.
- * No utilice los guantes con una sustancia química no indicada.
- * Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa chorree hacia el brazo.
- * No es recomendable para personas alérgicas al latex natural, tiazoles y ditiocarbamatos, la utilización de estos guantes

Características del Producto:

Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.

Color Disponible:

Amarillo.

Etiqueta o Marcación:

Posee asegurando trazabilidad en el producto terminado.

Tipo de Puño:

Tejido de algodón tipo camiseta.

Tamaño del Puño:

Corto de 7 cm. ± 1 cm.

Características de Construcción:

Bañado con Látex y sobre soporte textil de algodón cosido con el mismo hilo.
El látex es procesado a posteriori para lograr la rugosidad característica del mismo.

Usos Posibles:

- * Tareas de Mantenimiento
- * Metalmecánicas
- * Petróleo
- * Petroquímica

Marcación "TIPO" con la información que proporciona:

Grados de Protección según Norma IIRAM 3606, IIRAM 3607

1 - Resistencia a la abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.

2 - Resistencia al corte por cuchillo: número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.

3 - Resistencia al desgaste: fuerza necesaria para desgastar la muestra.

4 - Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.

Tabla Nivel de Destreza

Diámetro de la menor varilla que cumple las condiciones de ensayo (mm)	Nivel de desempeño
11	1
9,5	2
8	3
6,5	4
5	5

Tabla Tallas

270 mm/ Talla 11
260 mm/ Talla 10
250 mm/ Talla 9
240 mm/ Talla 8
230 mm/ Talla 7
220 mm/ Talla 6



