



Especificación Técnica N°:	222025	Rev. 1	Foto Ilustrativa
Modelo	Descripción		
222025	Guante Lincoln Vaqueta Elastizado (amplio) Talle 10 (Ribete Naranja)		



Instrucciones de uso:

- * Consulte con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- * Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- * Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.
- * Los niveles obtenidos en los ensayos están realizados sobre la palma del guante.
- * No utilice los guantes con una sustancia química no indicada.

Características del Producto:

Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.

Color Disponible:

Amarillo.

Tipo de Rrefuerzo:

Sin refuerzo en palma.

Etiqueta o Marcación:

Posee asegurando trazabilidad en el producto terminado.

Características del Cuero:

Todas las piezas construidas en cuero vaqueta vacuna de 1.0 Mm. (- 0.2 Mm + 0.4 Mn de espesor)

Características de Construcción:

Todas piezas unidas entre sí con costura simple.

Terminación en el puño con ribete de poliamida (u otro de similar característica).

Todas las costuras están realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de igual o mayor resistencia, con no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque.

Elastizado en la muñeca: Elástico unido al dorso con costura simple en forma de zigzag.

Tipo de Puño:

De Seguridad revestido en tela.

Tamaño del Puño:

No aplica.

Usos Posibles:

- * Tareas de Mantenimiento
- * Metalmecánicas
- * Petróleo
- * Petroquímica

Marcación "TIPO" con la información que proporciona:

Grados de Protección según Norma IIRAM 3606, IIRAM 3607

1 - Resistencia a la abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.			Protección de Cuero	222025	Muestra industrial	1121	AR1257	IRAM 3607	Destreza: Nivel 10	Talle	N° de certificado	Marca de seguridad de la Ex. Sec. de Ind. Comercio y Minería	Código de Producto
2 - Resistencia al corte por cuchilla: número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.													
3 - Resistencia al desgarrar: fuerza necesaria para desgarrar la muestra.													
4 - Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.													

Tabla Nivel de Destreza

	Diámetro de la menor varilla que cumple las condiciones de ensayo (mm)	Nivel de desempeño
	11 9,5 8 6,5 5	1 2 3 4 5

Tabla Talles

	270 mm/ Talle 11
	260 mm/ Talle 10
	250 mm/ Talle 9
	240 mm/ Talle 8
	230 mm/ Talle 7
	220 mm/ Talle 6

**Ergonomía:**

Este guante ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Inocuidad de los Guantes:

El guante está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.

Los materiales utilizados para la fabricación del guante no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Las partes del guante que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.

Determinación del valor del PH:

Referencia: Norma IRAM 3608.4.4.2

Requisitos: Rango, $3.5 < P < 9.5$

Se determina el valor de PH comprobando que no sea nocivo para la piel.

Detección de Cromato Soluble:

Referencia: Norma IRAM 3608.4.4.3

Requisitos: $< 2 \text{ mg/kg}$

Se determina la ausencia de Cromato hexavalente (VI), que puede ser nocivo para el ser humano.

Factores de comodidad y eficiencia:

El guante no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y limpieza:

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección. No se recomienda.

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Fecha de Vencimiento:

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado donde se incluye la verificación de estos ítems.

Los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían también ayudar a la selección del Guante. Sin embargo, debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final, y no del fabricante, el determinar la adecuación del guante para el uso que se pretende.

Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT: 30-70778429-2) a la siguiente dirección de E-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar / www.depascale.com.ar.

Cumplimiento de Legislación y Certificados:

Este producto se encuentra certificado por UL de Argentina S.R.L. bajo el régimen de marca de conformidad, asegurando el cumplimiento de las normas aplicables correspondiente a guantes de protección en cumplimiento con la Resolución de la ex Secretaría de Comercio y Minería N° 896/99. La misma establece que solo pueden comercializarse como elementos de seguridad aquellos que cumplan los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la misma, quedando obligados los fabricantes, importadores, distribuidores, mayoristas, minoristas, empresas y usuarios a certificar o exigir la certificación según sea el caso.

Certificado N°:

09CA27007.1

