



Especificación Técnica N°:	DPS811095	Rev. 1	Foto Ilustrativa
Modelo	Descripción		
DPS811095	Guante Sin Costura Algodón Moteado Talle 10		



- Instrucciones de uso:**
- * Consulte con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
 - * Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
 - * Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.
 - * Los niveles obtenidos en los ensayos están realizados sobre la palma del guante.
 - * No utilice los guantes con una sustancia química no indicada.

Características del Producto:
Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.

Color Disponible:
Tejido color Crudo con recubrimiento de plastisol naranja flúor.

Tipo de Rrefuerzo:
Sin refuerzo en palma.

Etiqueta o Marcación:
Posee asegurando trazabilidad en el producto terminado.

Tipo de Puño:
Integrado al guante.

Tamaño del Puño:

Características de Construcción:
Guante tejido en algodón/poliéster sin costuras internas, con un recubrimiento superficial en forma de puntos de plastisol.

- Usos Posibles:**
- * Tareas de Mantenimiento
 - * Metalmecánicas
 - * Petróleo
 - * Petroquímica

Marcación "TIPO" con la información que proporciona:

Grados de Protección según Norma IRAM 3606, IRAM 3607

1 - Resistencia a la abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.

2 - Resistencia al corte por cuchilla: número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.

3 - Resistencia al desgaste: fuerza necesaria para desgastar la muestra.

4 - Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.

DPS
Protección Sintéticos

DPS811095

HECHO EN MALAYSIA

1141

AR1257

10

Marcación tipo

Código de producto

Marca de seguridad de la Ex-Sac de Ind. Comercio y Minería

N° de Certificado

Talle

Tabla Nivel de Destreza

	Diámetro de la menor varilla que cumple las condiciones de ensayo (mm)	Nivel de desempeño
	11	1
	9,5	2
	8	3
	6,5	4
	5	5

Tabla Talles

	270 mm/ Talle 11
	260 mm/ Talle 10
	250 mm/ Talle 9
	240 mm/ Talle 8
	230 mm/ Talle 7
	220 mm/ Talle 6



**Ergonomía:**

Este guante ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Inocuidad de los EPI:

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.

Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Las partes del EPI que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.

Determinación del valor del PH:

Referencia: al no haber una norma específica este tipo de EPI se utilizan los requisitos de inocuidad de guantes según IRAM 3608.

Requisitos: Rango, $3.5 < P < 9.5$

Se determina el valor de PH comprobando que no sea nocivo para la piel.

Detección de Cromato Soluble:

Referencia: al no haber una norma específica para este tipo de EPI se utilizan los requisitos de inocuidad de guantes según IRAM 3608.

Requisitos: 2 ppm máximo.

Factores de comodidad y eficiencia:

El guante no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y limpieza:

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección. No se recomienda.

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Fecha de Vencimiento:

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.

Cumplimiento de Legislación y Certificados:**Certificado N°:**

15AR91573.2A

