



GAMISOL®

Industria Argentina

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar - www.gamisol.com.ar

194L35cm



PROTECCIÓN CONTRA CORTES

EPP LÍNEA ARAMIDA

COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
194L35cm	7	TERRYCLOTH	Aramida	No aplica	Tejido elastizado	Amarilla.	No aplica	35cm	12 par. x pack 5 doc. x pack

Manga tejida G7 TERRYCLOTH de ARAMIDA. Lisa. Largo 35cm

IRAM 3607



XXXX IRAM
2541 LABORATORIO GAMISOL

- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión

IRAM 3608

Desteridad: 5
Inocuidad: Cumple
Presencia de Cromo: No aplica
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Apta para lavado mecánico a 40° máx. utilizando detergente neutro.
- Apta para secado mecánico por un máx. de 5 minutos.
- Apta para limpieza en seco.
- No utilizar cloro.

Asegúrese de que la parte interior de las mangas esté seca antes de volver a usarlas.



CARACTERÍSTICAS

- Protege al brazo y muñeca contra cortes ocasionados por la manipulación de elementos con bordes filosos y de la acción mecánica cortante en entornos de trabajo industriales.
- Permite una rápida evaporación de la transpiración, ya que es ligera y transpirable.
- La manga 194L35cm ofrece un equilibrio óptimo entre destreza y resistencia al corte.
- Otorga una alta protección al corte, alcanzando el nivel 5 de resistencia según los ensayos realizados en los laboratorios de GAMISOL.
- No provoca irritaciones o alergias por el contacto continuo con la piel.
- Ideal para manipular objetos de grandes dimensiones que deben ser sostenidos por ambos brazos.
- Las mangas de GAMISOL poseen una tira de enganche al pulgar en el extremo inferior, para así proteger mejor la muñeca.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Automotriz

- Montaje y acabado.
- Montaje de carrocerías.

Vidrio y Plástico

- Manipulación de placas de vidrio.
- Reparaciones de vidrios.

Construcción

- Utilización de materiales prefabricados.

Metalúrgica y Siderúrgica

- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes.
- Operaciones de troquelado..

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estas mangas, en el caso de destinarlas a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que la manga es apropiada para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización de la misma en los diversos puestos de trabajo en que se la implemente como EPP.
- Si la manga presenta variedad de largos, verifique que el mismo sea el adecuado para su brazo. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese las mangas con los brazos secos y limpios.
- Inspeccione las mangas en busca de fallas o roturas antes de utilizarlas, en caso de presentar alguna alteración, descártelas.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.