



PRODUCTO:

ULTRA

COLOR:

BLACK SETTER

TALLES:

38/46

CÓDIGO:

LS1003NSNICD

Zapatilla de Seguridad Sportiva, certificado bajo norma IRAM 3610, confeccionado con cuero vacuno nobuck + tejido poliester + tpu + reflectivo, Negro/Setter.

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS | DISEÑO: | ZAPATILLA TRECK DEPORTIVA |
| | COLOR CORTE: | NEGRO/SETTER |
| | COLOR ENTRESUELA: | NEGRO |
| | COLOR PLANTA: | GRIS CLARO |
| | ACORDONADO: | OJALES |
| | COLOR CORDONES: | DOS PARES, GRIS Y NEGRO |
| | COLOR FORRO INTERIOR: | GRIS CLARO |
| | COLOR PLANTILLA CONFORT: | NARANJA |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MATERIALES DEL CORTE, EXTERNOS: | CUERO VAC. NOBUCK + TEJIDO POLI. + TPU + REF. |
| | MATERIALES DEL FORRO INTERNO: | TEJIDO DF, 0% RETENCIÓN HUMEDAD, ANTIMICOTICO |
| | CORDONES: | TEJIDOS DE POLIESTER, ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN |
| | PUNTERA: | ACERO |
| | PLANTILLA CONFORT: | PU MICROCELULAR ECO, CON FORRO TEJIDO ANTIMICÓTICO |
| | ENTRESUELA: | PU BAJA DENSIDAD |
| | PLANTA COMPACTA: | PU ALTA DENSIDAD |
| | ACOLCHADOS: | CUELLO Y LENGUA |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | DIELÉCTRICO | ANTIDESLIZANTE |
| | RESISTENCIA A HIDROCARBUROS | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN |
| | RESISTENTE A LAS FLEXIONES | FÁCIL DE LIMPIAR |
| | ENFRANQUE ESTRIADO PARA ESCALERAS | PISADA DE MÁXIMA ESTABILIDAD |
| | PLANTILLA CONFORT ANTIMICÓTICA, MÁXIMA PERMEABILIDAD, CARBÓN ACTIVADO | |
| | CON POLIURETANO MICROCELULAR RECICLADO, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | |

| | | |
|---------------------------------------|------------|--|
| RIESGOS CUBIERTOS CERTIFICADOS | D | DIELÉCTRICO |
| | E | ABSORCIÓN ENERGÍA EN ZONA DEL TALÓN |
| | WRU | CAPELLADA RESISTENTE AL AGUA |
| | HI | AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO |
| | HRO | RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO |
| | WR | RESISTENCIA AL AGUA |
| | SRA | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE BALDOSA CERÁMICA CON LAURIL DE SULFATO SÓDICO |
| | CI | AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO |