

PROWORK[®]

DELANTAL DE KEVLAR ALUMINIZADO

(005078)

La solución ideal para proteger a los trabajadores frente al metal fundido, salpicaduras y la exposición a las altas temperaturas.

La medida del delantal aluminizado es de 70 x 1.10cm, permitiendo una cobertura íntegra y segura al mismo tiempo que garantiza comodidad y una excelente libertad de movimiento al usuario.

Está confeccionado en kevlar y posee interior relleno matelaseado y refuerzo de cuero en las zonas de sujeción.

La prenda aluminizada de protección se ajusta por medio de hebillas plásticas regulables, tanto en espalda como en cuello.

Las costuras del delantal, todas ellas reforzadas, están realizadas en hilo ignífugo de primera calidad, dotando a la prenda de una mayor durabilidad y resistencia.

Ninguno de los componentes que se utilizaron para la fabricación de esta prenda puede provocar alergias en el usuario. El producto es lavable.



TALLE

COLOR

UNIVERSAL



PRESENTACIÓN

VENTA POR UNIDAD

CERTIFICACIONES



INDUSTRIA
ARGENTINA

WWW.SEGUTECNICA.COM

Berisso, Buenos Aires, Argentina

ventas@segutecnica.com


(0221) 4640475/4980 | (0221) 4611886 | (+54 9 221) 4633479

PRODUCT SPECIFICATION

<i>Product:</i>	KEVLAR® brand fabric	<i>Merge:</i>	FW3105
<i>Style:</i>	745GR	<i>Denier:</i>	3000
<i>Yarn type:</i>	29	<i>Weave:</i>	Plain
<i>Date Effective:</i>	19 January 2018	<i>Package Unit:</i>	Roll

PROPERTY	SPECIFICATION			TEST METHOD
	<u>Nominal</u>	<u>Low</u>	<u>High</u>	
Areal Density [g/m ²]	439	413	465	Internal ⁽¹⁾
Thickness [mm]	0,58	0,52	0,64	D1777
Threads: Warp, [epi]	17	16	18	D3775
Weft, [ppi]	17	16	18	
Finish:	<input type="checkbox"/> Water Repellent <input type="checkbox"/> Scoured <input checked="" type="checkbox"/> Greige <input type="checkbox"/> Heat Set			

(1) Conditioned at 105°C for 4h


 Quality Engineer

Kevlar® is certified to ISO 9001

KEVLAR® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company