

PROWORK[®]

GUANTES PW1453

(021214)

Guantes estructurales de bombero con cuero descarnado hidrófugado e ignífugo con puño de Kevlar aramida.

NIVEL DE RESISTENCIA: 3133XP.

Los guantes **PROWORK PW1453** fueron diseñados para combatir incendios forestales y estructurales en toda su dimensión.

El cuero descarnado utilizado para su confección es sometido a un proceso de hidrofugación el cual permite repeler líquidos y fluidos sin resignar flexibilidad y evitando el endurecimiento tras el secado.

Los guantes cuentan con un forro interior de material térmico no tejido unido al guante, que protege la mano de las altas temperaturas. Además, poseen refuerzo en dedos y protección cubre venas.

El puño elastizado de Kevlar aramida se adapta a la muñeca y la protege del calor.

Guardar los guantes secos y en un lugar protegidos de la humedad y el sol. El producto es lavable.



TALLES

9 AL 10

COLOR



PRESENTACIÓN

POR PAR

CARACTERÍSTICAS



3133XP



INDUSTRIA
ARGENTINA

WWW.SEGUTECNICA.COM

Berisso, Buenos Aires, Argentina

ventas@segutecnica.com

(0221) 4640475/4980 | (0221) 4611886 | (+54 9 221) 4633479