

STEELPRO

MULTIFLEX PU

CÓD: 301000780108 - (TALLE 7 BLANCO)

CÓD: 301000780245 - (TALLE 7 BLANCO)

CÓD: 301000780109 - (TALLE 8 BLANCO)

CÓD: 301000780246 - (TALLE 8 BLANCO)

CÓD: 301000780110 - (TALLE 9 BLANCO)

CÓD: 301000780247 - (TALLE 9 BLANCO)

CÓD: 301000780111 - (TALLE 10 BLANCO)

CÓD: 301000780248 - (TALLE 10 BLANCO)

CÓD: 301000780108N - (TALLE 7 NEGRO)

CÓD: 301000780563 - (TALLE 7 NEGRO)

CÓD: 301000780356 - (TALLE 7 NEGRO)

CÓD: 301000780564 - (TALLE 8 NEGRO)

CÓD: 301000780357 - (TALLE 8 NEGRO)

CÓD: 301000780565 - (TALLE 9 NEGRO)

CÓD: 301000780358 - (TALLE 9 NEGRO)

CÓD: 301000780566 - (TALLE 10 NEGRO)

CÓD: 301000780359 - (TALLE 10 NEGRO)

DESCRIPCIÓN

Multiflex es la nueva generación de guantes que incorporan avances de ingeniería hilados tejidos de punto, junto con la tecnología de inmersión.

Estas tecnologías permiten producir guantes livianos, de montaje flexible que proporcionan una inigualable protección a los cortes y agarres.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fibra de sintética de alto desempeño.
- Recubrimiento de poliuretano ideal para trabajos en contacto.
- Puño elastizado reforzado.
- Ideal para trabajos que requieran alta precisión.
- Buena resistencia a la abrasión y rasgado.
- Composición: 70% fibra sintética - 30% poliuretano (PU).

APLICACIONES

- Metalmecánica
- Automotriz
- Aserraderos.
- Construcción.
- Industria en general: actividades de precisión.

ADVERTENCIA

- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada



GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (011) 4799-7903, y al email departamentotecnico@vicisa.com.ar, quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

APROBACIONES

- EN-402+388:2003 /IRAM 3607,3608 (PRESTACION 2000)

MANTENIMIENTO

- Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y desgarros.
- De lo contrario utilizar guantes nuevos.
- Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizar los guantes.
- Para trabajos prolongados quitarse regularmente los guantes.
- Limpiar los guantes.
- Dejar que se seque su interior para volver a utilizar los guantes.
- Conservar los guantes en su embalaje, protegidos contra la luz, el calor y la humedad.
- Estos guantes no tienen fecha de vencimiento.

ATENCION

Una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos, pueden alterar los niveles de resistencia.

